

## ID725 フローデータ

燃圧 kg/cm <sup>2</sup> (psi)	無効噴射時間 μsec					吐出量 cc/min
	8V	10V	12V	14V	16V	
2.81 (40)	1910	1320	1030	775	660	690
3.06 (43.5)	1975	1355	1040	795	730	715
3.16 (45)	2005	1365	1045	800	735	730
3.52 (50)	2095	1420	1065	830	770	770
3.87 (55)	2185	1465	1090	860	805	810
4.22 (60)	2270	1520	1115	895	835	850
4.57 (65)	2350	1575	1040	930	860	890
4.92 (70)	2440	1630	1175	970	865	925
5.27 (75)	2545	1685	1215	1010	905	960
5.62 (80)	2675	1740	1265	1045	930	990
5.98 (85)	2840	1790	1320	1075	955	1020
6.33 (90)	3035	1845	1375	1100	985	1050
6.68 (95)	3250	1900	1435	1125	1020	1080
7.03 (100)	-	1965	1490	1155	1055	1110
7.38 (105)	-	2040	1540	1185	1020	1140
7.73 (110)	-	2120	1580	1220	1055	1170
8.09 (115)	-	2219	1615	1260	1055	1200
8.43 (120)	-	2300	1650	1300	1070	1235

(InjectorDynamicsからのデータです。セッティングの際の参考にしてください。)

