

スプリング適合表

<スプリング適合表の見方>

- 1.表の縦の列の目標プースト圧を確認。
- 2.目標プースト圧から横に見て●印のついているスプリングの組み合わせとなります。可能なスプリングの組み合わせは大/中/小から最大各1種類、3個までです。

①目標プースト圧1.4Kgの場合

必要なスプリングの組み合わせは1パターン。

0.21(小) + **0.49(中)** + **0.70(大)**

(※この場合0.49には「中/大」の2種類あるが各サイズ1種類しか使えない為「中」を選択。)

お手持ちのスプリングを確認して適宜スプリングを追加して下さい。

②目標プースト圧0.7Kgの場合

必要なスプリングの組み合わせは3パターン。

0.70(大)

0.35(小) + **0.49(中)** または **0.49(大)**

(※一方が0.35「小」なので、0.49は「中/大」どちらでも選択可。)

ULTRA-GATE 38,COMP-GATE 40,HYPER-GATE 45 AND PRO-GATE 50 Lite

目標プースト圧 下記よりプースト圧を選択して下さい。	スプリング	小		中		大	
	kg (PSI)	0.21 (3)	0.35 (5)	0.49 (7)	0.77 (11)	0.70 (10)	0.49 (7)
	品番	TS-0505-2001	TS-0505-2002	TS-0505-2003	TS-0505-2004	TS-0505-2005	TS-0505-2006
	色	Brown/Black	Brown/Grey	Brown/Purple	Brown/Red	Brown/Blue	Brown/Pink
	外径 (mm)	29	29	36.5	36.5	44	44
	kg (PSI)	長さ (mm)	32	36	43	52	68
0.21 (3)	→	●					
0.35 (5)	→		●				
0.49 (7)	→			●			(●)
0.70 (10)	→					●	
0.77 (11)	→				●		
0.84 (12)	→		●	●			
0.90 (13)	→	●				●	
0.98 (14)	→			●			●
1.05 (15)	→		●			●	
1.12 (16)	→		●		●		
1.19 (17)	→			●		●	
1.33 (19)	→		●	●			●
1.40 (20)	→	●		●		●	
1.47 (21)	→				●	●	
1.54 (22)	→		●	●		●	
1.62 (23)	→		●		●		●
1.68 (24)	→	●		●	●	●	
1.82 (26)	→		●		●	●	

() はこちらも選択化能を意味します。

PRO-GATE 50 AND POWER-GATE 60

目標プースト圧 下記よりプースト圧を選択して下さい。	スプリング	小			中		大	
	kg (PSI)	0.21 (3)	0.35 (5)	0.49 (7)	0.70 (10)	0.98 (14)	0.49 (7)	0.84 (12)
	品番	TS-0502-2007	TS-0502-2001	TS-0502-2002	TS-0502-2004	TS-0502-2005	TS-0502-2003	TS-0502-2006
	色	Black/Pink	Black/Grey	Black/White	Black/Blue	Black/Yellow	Black/Purple	Black/Red
	外径 (mm)	36.5	36.5	36.5	49	49	59	59
	kg (PSI)	長さ (mm)	62	75	93	90	113	85
0.21 (3)	→	●						
0.35 (5)	→		●					
0.49 (7)	→			●			●	
0.70 (10)	→				●			
0.84 (12)	→		●				●	(●)
0.90 (13)	→	●			●			
0.98 (14)	→					●		
1.05 (15)	→		●		●			
1.19 (17)	→		(●)		●		●	(●)
1.33 (19)	→		●			●		
1.40 (20)	→	●			●		●	
1.47 (21)	→					●	●	
1.54 (22)	→		●		●		●	
1.68 (24)	→			●	●		●	
1.72 (25)	→	●			●			●
1.82 (26)	→		●			●	●	
1.97 (28)	→			●		●	●	
2.03 (29)	→			●	●			●
2.18 (31)	→		●			●		●
2.32 (33)	→			●		●		●

(●) はこちらも選択化能を意味します。

ULTRA-GATE 38HP,COMP-GATE 40HP,HYPER-GATE 45HP AND PRO-GATE 50 Lite HP

目標プースト圧 下記よりプースト圧を選択して下さい。	スプリング	小	大	大
	kg (PSI)	0.69 (10)	1.72 (25)	2.07 (30)
	品番	TS-0505-2012	TS-0505-2013	TS-0505-2014
	色	Brown/Orange	Brown/Green	Brown/Red
	外径 (mm)	30	44	41
	kg (PSI)	長さ (mm)	82	135
0.69 (10)	→	●		
1.72 (25)	→		●	
2.07 (30)	→			●
2.4 (35)	→	●	●	
2.76 (40)	→	●		●